



Nummer	K2637/06	Vervangt	K2637/05
Uitgegeven	2016-10-01	d.d.	2013-08-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 of 2

Plaatstalen kernbuizen voor het transport van afvalwater

Socea N.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5231 "Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater" d.d. 27 juni 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoen aan de in de BRL vastgelegde eisen, mits de producten voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

Dit productcertificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit productcertificaat geldig is.

Certificaathouder

Socea N.V.
Vaartstraat 174
2520 OELEGEM-RANST
België
Tel. +32 3 475 00 08
Fax +32 3 485 78 77
info@socea.be
www.socea.be

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

475160916



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Plaatstalen kernbuizen voor het transport van afvalwater

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Buizen en hulpstukken van gewapend beton met een plaatstalen kern zijn bestemd om te worden toegepast:

- voor het transport van afvalwater;
- als mantelleiding;
- als duiker;
- als tunnel;
- als zinker.

Tussen de producent en afnemer is overleg geboden om te bepalen wat onder afvalwater valt. Het afvalwater mag een maximale stationaire temperatuur van 50°C niet overschrijden. Indien plotselinge temperatuurfuctuaties kunnen optreden moet in overleg tussen producent en afnemer bepaald te worden of de producten geschikt zijn voor het beoogde toepassingsgebied.

De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd van gewapend beton met een doorlopende plaatstalen kern. De inwendige druk kan positief, negatief of nul zijn.

Productspecificatie

De buizen en hulpstukken van gewapend beton met een plaatstalen kern voldoen aan de in BRL 5231 vastgelegde producteisen.

Buizen en hulpstukken met een inwendige diameter van 300 t/m 3500 mm vallen onder dit productcertificaat.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:



K2637

Overige verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- type aanduiding;
- volgnummer van de buis (zowel aan de binnen- als buitenzijde).

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Socea N.V. te Oelegem-Ranst;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.;

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.